

## מידות מלאי

600x600x40 | 600x1200x40

## מידות בהזמנה מראש

600x2400x40 | 600x1800x40

600x1600x40

◀ מערכת חיפוי אקוסטי מעתיק.

◀ מיוצרת מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה.

◀ פני האריח מחופים גיזת צמר SILKEN.

◀ גמר משי מט בצבע לטקס לבן.

◀ גב האריח מחופה בגיזת צמר זכוכית ושפות האריח צבועות ומוקשחות בצבע לאיטום כנגד נשירת סיבים.

◀ משקל כולל של המערכת כולל דבק המומלצים לשימוש כ 5 ק"ג למ"ר.

◀ מערכת מתאימה לשימושים אלמנטריים.

◀ בעלת כושר בליעת רעש גבוה.

84%  
החזר אור



190  
AC

21dB  
CAC

0.75  
αw



תגובות בשריפה לפי ת"י 755 - V.4.3.  
עומד בדרישות ת"י 921



70%  
תכולת חומר ממוחזר



ניקוי באמצעות מטלית לחה  
ו/או מברשת ושואב אבק




95%  
עמידות בלחות עד 95% לחות  
יחסית ב 40 מעלות צלסיוס



## התקנה

מערכת מנשאים מדגם CX תוצרת הכט&אפרים,  
התקנה בהתאם להוראות היצרן.



## מידות מלאי

600x600x40 | 600x1200x40

## מידות בהזמנה מראש

600x1600x40 | 600x1800x40

600x2400x40 | 1200x1200x40

600x600x40 | 600x1200x40

◀ מערכת חיפוי אקוסטי מעתיק.

◀ מיוצרת מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה.

◀ פני האריח מחופים גיזת צמר SILKEN.

◀ גמר משי מט בצבע לטקס שחור.

◀ גב האריח מחופה בגיזת צמר זכוכית ושפות האריח צבועות ומוקשחות בצבע לאיטום כנגד נשירת סיבים.

◀ משקל כולל של המערכת כולל דבק המומלצים לשימוש כ 5 ק"ג למ"ר.

◀ מערכת מתאימה לשימושים אלמנטריים.

◀ בעלת כושר בליעת רעש גבוה.

84%  
החזר אור



190  
AC

21dB  
CAC

0.75  
αw



תגובות בשריפה לפי ת"י 755 - V.4.3.  
עומד בדרישות ת"י 921



70%  
תכולת חומר ממוחזר



ניקוי באמצעות מטלית לחה  
ו/או מברשת ושואב אבק



95%  
עמידות בלחות עד 95% לחות  
יחסית ב 40 מעלות צלסיוס



## התקנה

מערכת מנשאים מדגם CX תוצרת הכט&אפרים, התקנה בהתאם להוראות היצרן.