



סיירה A סיירה E


שפות אריח ישרות, מראה אריח חירור סיכה מיקרוני



E (חצי שקוע)



E F.L. (חצי שקוע)



A (מונח)



שימושים אופייניים

- משרדים וחדרי ישיבות
- מבואות, מסדרונות
- חנויות ובתי מסחר
- בתי ספר, כיתות, אודיטוריומים
- אזורים בעלי תקרות תותב נמוכות
- מעבדות, בתי מרקחת

תכונות מפתח

- טקסטורה ללא כיוון הנחה מפחיתה את זמן ההתקנה
- מראה נקי במחיר חסכוני
- עמידות טובה בלחות
- החזר אור גבוה
- רמת אחזקה וטיפול רגילים

מידות מערכת תלייה ומנשאים

עמידות	החזר אור	סיווג בשריפה	אקוסטיקה	מנשאים	מידות	גמר קצה	אריח סיירה
	LR	ת.י. 755	NRC CAC				
ניתן לניקוי ע"י שואב אבק או מברשת יבשה, עמידות בהולם שריטות ועובש	0.82 	5.4.3 	0.50 26 	T24CX	610x610x10		10 מ"מ
ניתן לניקוי ע"י שואב אבק או מברשת יבשה, עמידות בהולם שריטות ועובש	0.82 	5.4.3 	0.50 26 	T15CX T24CX	600x600x10*		10 מ"מ
ניתן לניקוי ע"י שואב אבק או מברשת יבשה, עמידות בהולם שריטות ועובש	0.82 	5.4.3 	0.50 30 	T24CX	610x610x12		12 מ"מ
ניתן לניקוי ע"י שואב אבק או מברשת יבשה, עמידות בהולם שריטות ועובש	0.82 	5.4.3 	0.50 30 	T15CX	600x600x12		12 מ"מ
ניתן לניקוי ע"י שואב אבק או מברשת יבשה, עמידות בהולם שריטות ועובש	0.82 	5.4.3 	0.50 30 	FL	600x600x12		12 מ"מ

*הזמנה מיוחדת

נתונים טכניים**חומר**

סיבים מינרליים

גימור פני האריח

צבע לטקס בגוון לבן

עמידות באש

סיווג אש לפי ת"י 755 מת"י
 דרגת התלקחות V (חמש)
 דרגת צפיפות עשן 4 (ארבע)
 דרגת עיוות צורה וטפטוף 3 (שלוש)

חומרים ממוחזרים

70-80%

עמידות בלחות

30°C / 90%RH ללא שקיעה נראית
 לעין ו/או קילוף הצבע.

בידוד טרמי

פקטור R 0.26 וואט (BTU 1.5)

עומס מירבי בגב האריח

הכלל הבסיסי והתקני הנו שאין להעמיס על האריח כל עומס נוסף כגון:
 ג"ת מנדף מיזוג וכד', אפ"כ אריח זה מסוגל לשאת עומסים קטנים כגון נורות הלוגן
 עד משקל של 500 גר' ובקוטר מקסימלי של 100 מ"מ.

משקל / שטח במ"ר / חבילה

14 יחידות (אריחים בעובי 10 מ"מ) בקרטון
 5.21 מ"ר / בקרטון
 משקל 3.97 ק"ג / מ"ר

אחזקה וניקיון

ניקוי שבועי במברשת יבשה ו/או שואב אבק

אחריות

ראה כתב אחריות יצרן כפי שמופיע בקטלוג החברה.

נוסח למפרט טכני למכר

אריח תקרה אקוסטי מסוג סיירה מונח/חצי שקוע עשוי סיבים מינרליים, פני האריח
 בעל טקסטורה עדינה חירור סיכה לא כיווני, בצבע לבן במידות 610x610 / 600x600 מ"מ,
 שפות האריח ישרות להתאמה מושלמת עם מערכת תלייה T24CX / T15CX / F.L.
 "הכט-אפרים" גלויה לעין, רמת הנחתת רעש NRC=0.50 רמת בלימת רעש CAC=26,
 סיווג אש 5.4.3. בהתאם לת"י 755 מת"י, החזר אור 0.82, אריח מדגם סיירה מונח
 תוצרת חב' ניטובו (NITTOBU) סין, יבואן "הכט-אפרים 2002" בע"מ. התקרות יותאמו
 לת"י 5103 "תקרות תותב פריקות" חלקים 1-2-3.